

速思净 Solstice® N15 (R-515B)**10661616**

版本 1.1

最初编制日期 12/16/2019

修订日期 04/13/2020

打印日期 01/10/2021

一 化学品及企业标识**产品信息**

贸易名称 : 速思净 Solstice® N15 (R-515B)

编号 : 000000021925

推荐用途和限制用途 : 制冷剂

制造商或供应商信息 : Honeywell Trading (Shanghai) Co., Ltd.
No. 69 Xi Ya Rd,
Shanghai, 020 200131

进一步的信息, 请联系: : 800-522-8001
+1-973-455-6300
(周一至周五, 上午 9:00 至下午 5:00)
中国应急电话: 021-28942149

如遇紧急情况, 请致电: : **医疗: 1-800-498-5701 或 +1-303-389-1414**
: **运输 (CHEMTREC): 1-800-424-9300 或 +1-703-527-3887**
: **中国应急电话: 4001-204937 或 +86 532-83889090**
: (每周 7 天, 每天 24 小时)

2. 危险性概述**物质或混合物的危害性分类**

物质或混合物的危害性分类 : 加压气体, 液化气体

GHS 标签要素, 包括防范说明

图形符号 :



信号词 : 警告

危险性说明 : 内装高压气体; 遇热可能爆炸。

防范说明 : **储存:**
防日晒。存放在通风良好的地方。

速思净 Solstice® N15 (R-515B)**10661616**

版本 1.1

最初编制日期 12/16/2019

修订日期 04/13/2020

打印日期 01/10/2021

GHS未包括的其他危害 : 高浓度时会引起窒息。患者将意识不到自己处于窒息状态。

3. 成分/组成信息

化学性质 : 混合物

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围
反式-1, 3, 3, 3-四氟-1-丙烯 trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	29118-24-9	91.10 %
1, 1, 1, 2, 3, 3, 3-七氟代丙烷 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane	431-89-0	8.90 %

4. 急救措施

- 吸入 : 转移至新鲜空气处。
如果呼吸不规律或停止, 给予人工呼吸。
必要时可使用氧气, 前提是要有合格的操作人员在场。
呼叫医生。
- 皮肤接触 : 液体的迅速汽化可能引起冻伤。
如有冻伤迹象, 请用温水(而不是热水)浸泡, 但不要搓揉。
如果没有水, 请用清洁柔软的布或类似物品覆盖。
如果刺激发展并持续, 呼叫医生。
- 眼睛接触 : 立即用大量水冲洗至少15分钟, 包括眼睑下部。
如果出现冻伤应使用温水而不是热水。
如果症状持续, 请就医。
- 食入 : 不太可能的暴露途径。
由于该产品为气体, 请参阅“吸入”部分。
没有医生的建议。不要催吐。
立即呼叫医生。
- 对医生的特别提示 : 需要处理冻伤部位。

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
水雾

速思净 Solstice® N15 (R-515B)**10661616**

版本 1.1

最初编制日期 12/16/2019

修订日期 04/13/2020

打印日期 01/10/2021

- 干粉
泡沫
二氧化碳(CO2)
- 特别危险性** : 内含物处于压力下。
加熱會導致壓力升高與破裂的風險
用水喷雾来冷却暴露于火焰的封闭容器。
在正常情况下, 该产品是不可燃。
但如果这种物质在压力下与空气混合并暴露在很强的点火源中, 则有可能燃烧。
不要让消防水流入下水道和河道。
蒸汽比空气重, 可能因缺氧而造成人员窒息。
可能存在与腐蚀性分解物及有毒分解物有关的某些风险。
着火可能演变出:
氟化氢
碳氧化物
羰基卤化物
卤化物
- 消防人员的特殊保护装备** : 在着火和/或爆炸情况下, 不要吸进烟尘。
佩戴自给式呼吸器并穿着防护服。
注意不要让皮肤暴露在外。
接触分解产物, 可能危害健康。

6. 泄漏应急处理

- 人员防护措施、防护装备和应急处置程序** : 立即将人员撤到安全区。
使人员远离并位于泄漏区域的上风方向。
请佩戴个人防护设备。未佩戴防护设备的人员应远离现场。
消除所有火源。
避免皮肤接触泄漏的液体(冻伤危险)。
给该区域通风。
释放后, 分散在空气中。
蒸汽比空气重, 可能因缺氧而造成人员窒息。
应避免蒸汽在较低区域积累。
未佩戴防护设备的人员必须在对空气进行测试并确定已经安全之后才能返回。
- 环境保护措施** : 如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
本品易挥发。
防止大范围的扩散(例如: 用围挡或用油栏)。
- 泄漏化学品的收容、清除方法** : 不要泄漏的目的是直接在水喷雾。

速思净 Solstice® N15 (R-515B)

10661616

版本 1.1

最初编制日期 12/16/2019

修订日期 04/13/2020

打印日期 01/10/2021

及所使用的处置材料 允许蒸发。

7. 操作处置与储存

操作处置

安全操作的注意事项 : 处理时要小心。
 避免吸入蒸汽或雾滴。
 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。
 穿戴个人防护用品。
 带压容器, 避免日晒, 不要暴露在高于50 ° C的温度下。
 请遵循所有与压缩气瓶处理和使用有关的标准安全措施。
 仅使用经过批准的气瓶。
 保护气瓶免受物理损坏。
 不要刺破或摔落气瓶, 不要让气瓶接近火焰或位于高热环境中。
 禁止戳穿或烧毁, 即使在使用后。 不要喷洒在明火或任何其它炽热的材料上。
 使用准备就绪前不要卸下螺帽。
 每次用后盖好盖子。

防火防爆的建议 : 不要喷洒在明火或任何其它炽热的材料上。
 避免阳光直射。
 着火或剧烈加热可能引起包装袋的破裂。
 蒸汽可能与空气形成爆炸性混合物。
 该产品是不易燃易爆。

储存

安全储存的条件, 包括任何不兼容性 : 使容器保持密闭, 存放在阴凉、通风良好的地方。
 避免阳光直射。
 保护气瓶免受物理损坏。
 与不相容的物质分开存放。

储存注意事项 : 存放在原来的容器中, 只有在温度低于50° C。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记	值	容许浓度	更新	基准
----	--------	---	------	----	----

速思净 Solstice® N15 (R-515B)

10661616

版本 1.1

最初编制日期 12/16/2019

修订日期 04/13/2020

打印日期 01/10/2021

	号(CAS No.)				
反式-1,3,3,3-四氟-1-丙烯 trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	29118-24-9	TWA : 时间加权平均值	(800 ppm)	31.03.11	Honeywell:由Honeywell International Inc. 设立的限值
		TWA : 时间加权平均值	(800 ppm)	2012	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides

适当的技术控制

局部排风

个人防护措施, 如个人防护设备

- 呼吸系统防护 : 如通风不良, 则须配戴适当的呼吸器。
戴正压式供气呼吸器。
- 手防护 : 保护手套
- 眼睛防护 : 护目镜
- 皮肤和身体防护 : 防渗透的衣服
戴防寒手套/防护面具/防护眼罩。
- 卫生措施 : 避免吸入蒸气、烟雾或气体。
工作服分开保存。
- 防护措施 : 切勿吸入蒸气。
避免与皮肤、眼睛和衣服接触。
确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。

9. 理化特性

物态 : 液化气体

速思净 Solstice® N15 (R-515B)

10661616

版本 1.1

最初编制日期 12/16/2019

修订日期 04/13/2020

打印日期 01/10/2021

颜色	: 无色
气味	: 略微的 似醚的
pH值	: 注释: 中性的
熔点/熔点范围	: 注释: 无数据资料
	: 注释: 无数据资料
闪点	: 注释: 不适用
蒸发速率	: 注释: 不适用
爆炸下限	: 注释: 无数据资料
爆炸上限	: 注释: 无数据资料
蒸气压	: 440 kPa 在 21 ° C(70 癭)
蒸汽密度	: 注释: 无数据资料
密度	: 注释: 无数据资料
水溶性	: 注释: 无数据资料
n-辛醇/水分配系数	: 注释: 无数据资料
点火温度	: 注释: 未测定数据
动力黏度	: 注释: 不适用

速思净 Solstice® N15 (R-515B)**10661616**

版本 1.1

最初编制日期 12/16/2019

修订日期 04/13/2020

打印日期 01/10/2021

运动黏度 : 注释: 不适用

10. 稳定性和反应性

- 稳定性 : 正常条件下稳定。
- 危险反应 : 不发生危险的聚合反应。
- 应避免的条件 : 带压容器, 避免日晒, 不要暴露在高于 50 ° C 的温度下。
在高于大气压的条件下, 会与空气形成可燃的混合物。
不要与高于大气压的氧气或空气混合。
- 要防范的不相容的物质 : 与碱金属产生反应。
- 危险的分解产物 : 碳氧化物
羰基卤化物
氟化氢
卤化物

11. 毒理学信息

- 急性经口毒性 : 注释: 不适用 技术性的研究是不可行的
- 急性吸入毒性
反式-1, 3, 3, 3-四氟-1-丙烯 : 100000 ppm
种类: 小鼠
注释: 急性 (4 小时) 吸入毒性筛选研究 (鼠标): 不致死
浓度 > 100000 ppm。
半数致死浓度 (LC50): > 207000 ppm
接触时间: 4 h
种类: 大鼠
- 急性经皮毒性 : 注释: 无数据资料 技术性的研究是不可行的
- 皮肤刺激
反式-1, 3, 3, 3-四氟-1-丙烯 : 种类: 兔子

速思净 Solstice® N15 (R-515B)

10661616

版本 1.1

最初编制日期 12/16/2019

修订日期 04/13/2020

打印日期 01/10/2021

结果: 无皮肤刺激
方法: 经济合作与发展组织的试验指南404

眼睛刺激 : 注释: 无数据资料 技术性的研究是不可行的

致敏性
反式-1, 3, 3, 3-四氟-1-丙烯 : 心敏
种类: 犬类
注释: 未引起试验动物过敏。

重复染毒毒性
反式-1, 3, 3, 3-四氟-1-丙烯 : 种类: 大鼠
染毒途径: 吸入
接触时间: (13 Weeks)
没有可察觉的有害影响: 5000 ppm
原因对心脏有轻微影响。

体外基因毒性
反式-1, 3, 3, 3-四氟-1-丙烯 : 测试方法: 体外染色体畸变试验
细胞类型: 人类的淋巴细胞
结果: 阴性

: 测试方法: Ames 试验 (艾姆斯试验)
结果: 阴性

体内基因毒性
反式-1, 3, 3, 3-四氟-1-丙烯 : 测试方法: 致突变性 (体内哺乳动物骨髓细胞遗传试验, 染色体分析)
种类: 小鼠
细胞类型: 微核
染毒途径: 吸入
结果: 阴性

致畸性
反式-1, 3, 3, 3-四氟-1-丙烯 : 种类: 兔子
方法: 产前发育吸入毒性研究
注释: 动物试验中未见致畸影响。

速思净 Solstice® N15 (R-515B)**10661616**

版本 1.1

最初编制日期 12/16/2019

修订日期 04/13/2020

打印日期 01/10/2021

种类: 大鼠
方法: 产前发育吸入毒性研究
注释: 动物试验中未见致畸影响。

其他信息

: 注释: 过度暴露可能会导致中枢神经系统影响包括昏睡和眩晕。过度暴露也可能导致心律失常。液体的迅速汽化可能引起冻伤。

12. 生态学信息

对鱼类的毒性

反式-1, 3, 3, 3-四氟-1-丙烯 : 无可观察效应浓度: > 117 mg/l
接触时间: 96 h
种类: 鲫属 (鲤鱼)

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性

反式-1, 3, 3, 3-四氟-1-丙烯 : 半数效应浓度 (EC50) : > 160 mg/l
接触时间: 48 h
种类: 大型蚤 (水蚤)

对藻类的毒性

反式-1, 3, 3, 3-四氟-1-丙烯 : 生长抑制
无可观察效应浓度: > 170 mg/l
接触时间: 72 h
种类: 藻类

生物降解性

反式-1, 3, 3, 3-四氟-1-丙烯 : 好氧的
结果: 不易快速生物降解的。

13. 废弃处置

速思净 Solstice® N15 (R-515B)**10661616**

版本 1.1

最初编制日期 12/16/2019

修订日期 04/13/2020

打印日期 01/10/2021

CN HW 中国。国家危险废物名录 : 危险废弃物

处置方法 : 符合当地和国家的法规。

处置方法 : 化学原料之残留物按《国家危险废物名录》之规定, 属于危险废弃物, 污染物产生者请根据中国国家或地方法规对废弃物进行分类。并按我国法律要求委托专业单位处理, 通常的最终处置方式为焚化处理或其它合法途径处置。

14. 运输信息**CNDG**

UN/ID 具有区分货物危险级别的特定的联合国编号。 : UN 3163

货物的描述 : 液化气体, 未另作规定的

(反式-1, 3, 3, 3-四氟-1-丙烯, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3-七氟代丙烷)

联合国危险性分类 : 2.2

标签 : 2.2

IATA

UN/ID 具有区分货物危险级别的特定的联合国编号。 : UN 3163

货物的描述 : Liquefied gas, n. o. s.

(trans-1, 3, 3, 3-Tetrafluoroprop-1-ene, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3-Heptafluoropropane)

联合国危险性分类 : 2.2

标签 : 2.2

包装说明(货运飞机) : 200

包装说明(客运飞机) : 200

IMDG

UN/ID 具有区分货物危险级别的特定的联合国编号。 : UN 3163

货物的描述 : LIQUEFIED GAS, N. O. S.

(TRANS-1, 3, 3, 3-TETRAFLUOROPROP-1-ENE, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3-HEPTAFLUOROPROPANE)

联合国危险性分类 : 2.2

标签 : 2.2

EmS 运输事故发生时的紧急处理方案 编号 1 : F-C

EmS 运输事故发生时的紧急处理方案 编号 2 : S-V

速思净 Solstice® N15 (R-515B)**10661616**

版本 1.1

最初编制日期 12/16/2019

修订日期 04/13/2020

打印日期 01/10/2021

理方案 编号 2

海洋污染物（是/否）：否

15. 法规信息**适用法规**

: 参考以下法规要求：
危险化学品安全管理条例，国务院令 第591号；
GB16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序；
GB-T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南；
GB12268-2012 危险货物物品名表；
GB6944-2012 危险货物分类和品名编号；
GB13690-2009 化学品分类和危险性公式通则；
GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素；
GB30000.2~29-2013 化学品分类和标签规范等

其它国际法规**状态通知**

美国：有毒物质控制法案：在美国的有毒物质管理条款（TSCA）的名录上

澳大利亚：工业化学品（通知和评估）法案：存在于或符合现有名录

加拿大：加拿大环境保护法（CEPA）。国内物质清单（DSL）。（加拿大法令公告第 II 部分，第 133 卷）：本品中的所有成分都在加拿大DSL清单中

日本：Kashin-Hou 法目录：不符合现有名录

韩国。现有化学品清单（KECI）：存在于或符合现有名录

速思净 Solstice® N15 (R-515B)**10661616**

版本 1.1

最初编制日期 12/16/2019

修订日期 04/13/2020

打印日期 01/10/2021

菲律宾：有毒物质和有害物质 : 不符合现有名录
以及核废弃物控制法案

中国：现有化学物质目录 : 存在于或符合现有名录

新西兰：化学物质目录 : 存在于或符合现有名录
(NZIoC) (新西兰环境风险管理局发布)

16. 其他信息

	HMIS III	NFPA
健康危险	: 1	2
可燃性	: 1	1
物理危害	: 0	
不稳定性	:	0

危险等级和评级系统（如 HMIS® III、NFPA）：本信息仅供在特定系统中经过培训的个人使用。

其他信息

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。由用户独立判断任何材料的适用性。此处所列信息并不构成对任何特定产品性质的保证。

对上一版本的所有的改动将在页边处注明。这一本版本取代所有以前的版本。

以前的发行日期: 12/16/2019

制备者 Honeywell Performance Materials and Technologies Product Stewardship Group